



# 8515 Targonca terminál



## *Kis méret és súly:*

Az alkalmazások jelentős részénél az elhelyezésre szánt hely szűkössége okoz gondot. A Psion Teklogix 8515 kis mérete és csekély súlya ideálissá teszi az ilyen típusú feladatok megoldására.

## *Integrált teljes alfanumerikus és 10 funkció gombos billentyűzet:*

A Psion Teklogix 8515 egy teljes értékű, PC-knél ismert, alfanumerikus billentyűzettel szerelt eszköz. Ez biztosítja a gyors és pontos adatbevitelt. A funkció gombok ismétlődő feladatok egyszerűsítésére állíthatók.

## *Sokoldalú kapcsolat más eszközökkel:*

Bluetooth, RS232, 2x USB host és 1x USB device portok, hang kimenet biztosítják a különféle bővítő és kiegészítő eszközök csatlakozását, úgymint vonalkódolvasó szkener, RFID olvasó vagy nyomtató

## *Teljes értékű hang kapcsolat:*

A Psion Teklogix 8515 támogatja a kétirányú Push-To-Talk kapcsolatot kialakítását.

## *Többféle rádiós lehetőség:*

WLAN 802.11b/g és a beépített Bluetooth az integrált, nagy nyereségű antennával biztosítják a kis méret melletti hatékony rádiós kommunikációt. Egy opcionális külső, a targonca tetejére szerelt antennával biztosítható a nagy területet is átfogó jó minőségű kapcsolat.



## *Jellemzők*

### Hardver:

- Marvell XScale PXA270, 312 MHz
- 128MB Flash micro SD card
- 128MB SDRAM memória
- VGA 640 x 480 TFT LCD színes kijelző
  - mérete: 16 cm átlósan
  - színmélység: 16 bit
  - állítható háttérvilágítás - 350 NIT
  - 5 vezetékes, érintéssel, csillogás mentesített – érintős ceruza
- Integrált alfanumerikus billentyűzet (58 elem)
- 10 funkció gomb a kijelző két oldalán

### Szoftver:

- Microsoft Windows Embedded CE 5.0 („mobil MS Windows XP”)

### Fizikai jellemzők:

- Méret: 209 mm x 203 mm x 46 mm
- Súly: 1.31 kg
- Működési hőmérséklet tart.: -10°C - + 50°C
- Páratartalom: 5% - 90% RH nem kondenzált, + 40°C-nál (működéskor)
- Por és freccsenő víz elleni védelem: IP65

### Bővítések:

- 3.5 mm jack a Push-to-Talk fejhallgatóhoz
- 1 x teljes UART (DE9) kimenet: 5V / 500mA külső eszközök táplálásához
- 2 x USB host port
- 1 x USB client port
- 1 x CFlash bővítő Type I vagy II (3.3V)
- 1 x microSD memória bővítő (felhasználó nem kezelheti)
- 2.4 GHz 802.11b/g WLAN rádió
- Integrált Bluetooth class 2

### Tápellátás:

- 10 - 35V DC bemeneti feszültség
- 3,6 V 350 mAh Li polimer belső akkumulátor
- Backup akku, automatikus töltéssel
- 1 órás memória fenntartás – tápellátás nélkül
- 7 napos RTC backup
- Akku töltési idő: 2 óra (átlagos)
- Teljesítmény igény: max 30W

### Opcionális szoftverek:

- Terminál emulátor
- HTML böngésző
- PTX Connect
- Távoli eszköz és hálózat menedzselés (MapRF, Mobile Control Center)

### Opcionális hardverek:

- Autós fedélzeti dokkoló, tartó
- Külső feszültség szabályzó
- USB - Ethernet adapter
- Strapabíró kivitelű Push-to-Talk fejegettség
- Külső vonalkód olvasó szkener